

ДЛЯ ГАЗА

11с67п GAS PRO



НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ



АНТИ-СТАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ДВУХРОВНЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ



АНТИСТАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА



КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЛИРОВКА ШАРА



ДУБЛИРУЮЩЕЕ АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО



СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ПО ГОСТ

СРОК СЛУЖБЫ - 40 ЛЕТ!



Обеспечивает герметичность, независимо от возможного ослабления основного уплотнения шпинделя



Надолго гарантирует класс герметичности «А»



Предотвращает возможность образования искр при эксплуатации крана



Поддерживает заданный класс герметичности в трубопроводах с нестабильным давлением



Защищает металл от атмосферной коррозии



Строительная длина крана соответствует ГОСТ

ПРОИЗВОДСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ



НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ